



RIGOL

DP900 SERİSİ

PROGRAMLANABİLİR
DC GÜÇ KAYNAKLARI

Partner Electronic
www.partnerelectronic.com



RIGOL Authorized
Innovation or nothing Distributor



DP900 SERİSİ

En yeni DP900 serisi, düşük dalgalanma ve yüksek doğruluk avantajlarına ek olarak, çeşitli uygulama alanlarının yeni ihtiyaçlarını karşılamak için tek tuşla seri-paralel, tam kanal izolasyon vb. gibi çeşitli yeni işlevler içermektedir. Ayrıca kullanıcılar için yeni eğitim modeli gibi yeni fonksiyonlarda içermektedir. Maksimum güvenle üç yönlü klasik ve tamamen yeni bir başlangıç sağlayın.

GENEL ÖZELLİKLER

- 4.3 inç LCD renkli dokunmatik ekran
- 3 bağımsız kanal: 32V/3A, 32V/3A, 6V/3A
- Otomatik seri ve paralel bağlantılar
- <10 ms Komut işleme süresi
- Düşük çıkış dalgalanması
- <350 Vrms/2 mVpp
- Arb düzenleyicide minimum bekleme süresi: 100 ms
- Ön Panelde bulunan güvenlik soketleri (bazı modellerde bulunur.)
- LAN, USB ve Dijital VO
- Aşırı voltaj, aşırı akım ve aşırı sıcaklık koruması

KULLANIM ALANLARI

Üniversiteler



Araştırma
Enstitüleri



Üretim



Otomotiv



Savunma
Sanayi



Elektronik



DP 900 SERİSİ

PROGRAMLANABİLİR
DC GÜÇ KAYNAKLARI



NUMARALAR	TANIM
1	4.3 inç LCD renkli dokunmatik ekran
2	Kanal seçim ve çıkış açma/kapama tuşları
3	Parametre giriş tuşları
4	Enter tuşu (Girişi onaylamak için kullanılır. Dokunmatik ekranı kilitlemek için tuşa uzun basın.)
5	Geri Tuşu (Girişi iptal etmek için kullanılır. Uzaktan kumandadan yerel işleme dönmek için bu tuşa basın.)
6	Toprak zemin frekansı
7	Fonksiyon menüsü
8	Çıkış Terminali
9	USB girişi
10	Güç anahtarı tuşu

DP 900 SERİSİ

PROGRAMLANABİLİR
DC GÜÇ KAYNAKLARI



NUMARALAR	TANIM
1	LAN bağlantı noktası
2	USB cihazı (enstrümanı "bağımlı" cihaz olarak harici USB cihazına bağlayın)
3	Dijital Giriş/Çıkış bağlantı noktası
4	USB HOST (enstrümanı "ana" cihaz olarak harici USB cihazına bağlayın)
5	AC seçici
6	AC güç giriş soketi
7	Sigorta
8	Fan havalandırma deliği

DP 900 SERİSİ

PROGRAMLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAKLARI
MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI



DP932A

- 210W GÜÇ
- Dalgalanma: 350 μ V / 2 mA
- Gerçek zamanlı çizim, trend, akım darbe analizi ve veri kaydı
- OCP, OVP, OTP koruma fonksiyonları
- CH1 / CH2: 0 - 32 V / 0 - 3 A
- CH3: 0 - 6 V / 0 - 3 A
- 1mV/1mA Ekran çözünürlüğü
- USB aleti, USB ana bilgisayar, LAN ve Dijital 10 iletişim arayüzleri
- Ön Panelde güvenlik soketi bulunmamaktadır.



DP932E

- 198W GÜÇ
- Dalgalanma: 350 μ V / 2 mA
- Gerçek zamanlı çizim, trend, akım darbe analizi ve veri kaydı
- OCP, OVP, OTP koruma fonksiyonları
- CH1 / CH2: 0 - 30 V / 0 - 3 A
- CH3: 0 - 6 V / 0 - 3 A
- 10mV/1mA Ekran çözünürlüğü
- USB aleti, USB ana bilgisayar, LAN ve Dijital 10 (isteğe bağlı) iletişim arayüzleri
- Ön Panelde güvenlik soketi bulunmamaktadır.



DP932U

- 210W GÜÇ
- Dalgalanma: 350 μ V / 2 mA
- Gerçek zamanlı çizim, trend, akım darbe analizi ve veri kaydı
- OCP, OVP, OTP koruma fonksiyonları
- CH1 / CH2: 0 - 32 V / 0 - 3 A
- CH3: 0 - 6 V / 0 - 3 A
- 10mV/10mA Ekran çözünürlüğü
- USB aleti, USB ana bilgisayar, LAN iletişim arayüzleri
- Ön Panelde güvenlik soketi bulunmamaktadır.

DP 932A

PROGRAMLANABİLİR
DC GÜÇ KAYNAĞI

Rigol DP932A, maksimum toplam 210 W çıkışa sahip programlanabilir üç kanallı bir güç kaynağıdır. İlk 2 kanalın her biri 0 - 32 V voltaj ve 0 - 3 A akım sağlayabilirken üçüncü kanal 0 - 6 V voltaj ve 0 - 3 A akım sağlayabilir. Her kanal ayrı ayrı açılıp kapatılabilir ve ARB dalga formları oluşturma işlevine sahiptir. Standart arayüz seçenekleri USB (host ve cihaz), LAN ve dijital IO'dan oluşur ve programlama da desteklenir. 4.3" LCD dokunmatik ekran üzerinde veri kaydı ve diğer analiz yöntemleri de mevcuttur.

ÖZELLİKLER

- 3 çıkışlı
- 210W'a kadar toplam güç
- Her kanalın çıkışı
- Dalgalanma: 350 μ V / 2 mA
- Gerçek zamanlı çizim, trend, akım darbe analizi ve veri kaydı
- OCP, OVP, OTP koruma fonksiyonları
- 4.3" LCD dokunmatik ekran
- Boyutlar 239 x 157 x 419 mm
- Ağırlık 9,15 kg



DP 932E

PROGRAMLANABİLİR
DC GÜÇ KAYNAĞI

Rigol DP932E, maksimum toplam 198 W çıkışa sahip programlanabilir üç kanallı bir güç kaynağıdır. İlk 2 kanalın her biri 0 - 32 V voltaj ve 0 - 3 A akım sağlayabilirken üçüncü kanal 0 - 6 V voltaj ve 0 - 3 A akım sağlayabilir. Her kanal ayrı ayrı açılıp kapatılabilir ve ARB dalga formları oluşturma işlevine sahiptir. Standart arayüz seçenekleri USB (host ve cihaz), LAN ve dijital IO'dan oluşur ve programlama da desteklenir. 4.3" LCD dokunmatik ekran üzerinde veri kaydı ve diğer analiz yöntemleri de mevcuttur.

ÖZELLİKLER

- 3 çıkışlı
- 210W'a kadar toplam güç
- Her kanalın çıkışı
- Dalgalanma: 350 μ V / 2 mA
- Gerçek zamanlı çizim, trend, akım darbe analizi ve veri kaydı
- OCP, OVP, OTP koruma fonksiyonları
- 4.3" LCD dokunmatik ekran
- Boyutlar 239 x 157 x 419 mm
- Ağırlık 9,15 kg



DP 932U

PROGRAMLANABİLİR
DC GÜÇ KAYNAĞI

Rigol DP932U, maksimum toplam 210W çıkışa sahip programlanabilir üç kanallı bir güç kaynağıdır. İlk 2 kanalın her biri 0 - 32 V voltaj ve 0 - 3 A akım sağlayabilirken üçüncü kanal 0 - 6 V voltaj ve 0 - 3 A akım sağlayabilir. Her kanal ayrı ayrı açılıp kapatılabilir ve ARB dalga formları oluşturma işlevine sahiptir. Standart arayüz seçenekleri USB (host ve cihaz), LAN ve dijital IO'dan oluşur ve programlama da desteklenir. 4.3" LCD dokunmatik ekran üzerinde veri kaydı ve diğer analiz yöntemleri de mevcuttur.

ÖZELLİKLER

- 3 çıkışlı
- 210W'a kadar toplam güç
- Her kanalın çıkışı
- Dalgalanma: 350 μ V / 2 mA
- Gerçek zamanlı çizim, trend, akım darbe analizi ve veri kaydı
- OCP, OVP, OTP koruma fonksiyonları
- 4.3" LCD dokunmatik ekran
- Boyutlar 239 x 157 x 419 mm
- Ağırlık 9,15 kg



Partner Electronic

www.partnerelectronic.com

Partner HTF Elektronik, sahip olduđu distribütörlüklerin yanı sıra yenilikçi, çözüm odaklı uzman kadrosuyla size en güvenli ve kaliteli hizmeti vermekten gurur duymaktadır. Aldığınız ürün ve hizmetler Türkiye'nin tek yetkili distribütörü Partner HTF Elektronik güvencesi ve garantisi altındadır.

Her türlü soru, destek ve yardım için bize ulaşın:



Çınar Mahallesi 5003 sokak No:2/2 Gümüş Plaza Metro K:7 D:713 - Bornova İzmir



info@partnerelectronic.com



+90 232 335 05 05



<https://www.linkedin.com/company/partner-htf-elektronik/>



www.partnerelectronic.com

UNICERT
ISO 9001:2015



DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

RIGOL
Innovation or nothing

Authorized
Distributor



COPPER MOUNTAIN
TECHNOLOGIES

RF-LAMBDA
THE LEADER OF RF BROADBAND SOLUTIONS



TELEDYNE LECROY
Everywhere you look



DELTAELEKTRONIKA
DC POWER SUPPLIES

LCR
RESEARCH™

Ceyear



TABOR ELECTRONICS



FOCUS MICROWAVES



TEKBOX
DIGITAL SOLUTIONS

MegaPhase



AEA Technology, Inc.



cleverscope

PEAK®
electronic design ltd



TELEDYNE
TEST TOOLS

RF SPIN

RFLIGHT



Elektro-Automatik

Ana Pico

of Switzerland